

WHITEMAN POWER TROWEL

ホワイトマンパワートロウエル シングルシリーズ/ライダーシリーズ



ブレード各種

ブレードはその性能が作業能率や仕上がりを左右します。良質なスウェーデン鋼を素材とした、ホワイトマン純正ブレードを必ずご使用ください。

コンボブレード

柔らかめのコンクリートに行うフローティング作業から、硬めで行うフィニッシュ作業までこなす万能タイプです。

フィニッシュブレード

仕上げ作業に適し、ブレードの前後を取り替えて装着することにより両サイドの使用が可能です。(Cシリーズ取付不可)

フロートブレード

ワンタッチで着脱が可能なフローティング作業用でフィニッシュにかぶせて使用します(シングル、ライダーシリーズのJ・B・Hシリーズに使用可能)。シングル機には右回転用を、ライダー機には右回転用、左回転用を枚数分ご使用ください。

クイックチェンジブレード

専用ブレードマウントバーを使用し、2本のスナップピンを抜き差しするだけでスピーディに交換ができます。コンボとフィニッシュの全モデル(シングル、ライダーシリーズのJ・B・Hシリーズに使用可能)に用意されています。

世界のパワートロウエルメーカーのリーディングカンパニーであるホワイトマン社は半世紀以上も前にパワートロウエルを開発して以来、常に独創的で革新的な製品を提供し、世界市場で高い評価を受けています。

[シングルシリーズ]は、セーフティスイッチを装備しています。オペレーターがハンドルから手を離すと0.5~1回転してから自動的にエンジンが停止する。(J・Bシリーズ。なおCシリーズはブレードの回転のみ停止します。)



クイックピッチコントロール (QPハンドル)

わずかな力で素早くブレードの角度を変えられるので、コンクリート面の変化に適切に対応できます。



J36H55-QP

クリーン

ホワイトマンパワートロウエル仕様

型式	機械質量 (kg)	機体の寸法 (mm)			ブレード種類 (枚数)	作業幅 (mm)	ブレード回転数 min-1(r.p.m)
		高	幅	長			
J36H55-QP	68	1,790	915	1,044	Jコンボ(4)	915	60~115