

Makita

充電式レシプロソー

18V JR188D

「ワンハンド」レシプロソー

取り回し性と切断能力を両立。



BL MOTOR
縦配置ブラシレスモータ

握りやすい最適グリップ形状
様々な作業姿勢で、優れた操作性を実現。



工具レスブレード交換



LEDライト
(回転前点灯&残照機能)



Makita Cordless Recipro Saw

コンパクト重視 316mm[※]
「ワンハンド」
レシプロソー

縦配置ブラシレスモータ
BL MOTOR
×
縦クランク

モータを縦配置にし、
徹底的に小型化。

刃物の食い付きが良く、
引き速度が速い。

パイプ 切断能力 外径130mm 厚さ255mm
ストローク長 20mm

取り回し性と切断能力を両立。



| 切断能力(mm) (長さ300mm木工用ブレード使用時) | | ストローク数 (min ⁻¹) [回/分] | ストローク長 (mm) |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|
| パイプ | 木材 | | |
| 外径130 | 厚さ255 | 0~3,000 | 20 |

| 本機寸法 (長さ×幅×高さmm) | 質量(kg) (バッテリー含む) | 標準付属品 |
|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 316×81×220 | 2.8 | レシプロソーブレード (BIM48/鉄工用) |

| 1充電あたりの作業量(目安) / 切断 ^{*1} | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 銅管 φ34×厚さ3mm | 2×10材 厚さ38×長さ235mm |
| 約70本 | 約100本 |

*1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本 社：079-281-5454
広 畑：079-236-3605
加古川：079-425-2857