

レンタル商品案内

パワフルな2.7馬力エンジン。

コンパクトでありながら、力強くしっかり耕うんできます。

初心者にもカンタン、楽ラク耕うんロータ。(M仕様)

推進力に優れたロータなので耕うんが安定し、ラクに作業ができます。



耕幅:650mm / 最大耕深:160mm

使いやすくなった、簡単うね立てマット。(U仕様)

手軽にうねが立てられるマット付き。マットの着脱が不要になり、セッティングがワンタッチになりました。



ハンドルを折りたたんでコンパクト収納。

簡単に折りたたむので、保管場所に困りません。車への積み込みも容易です。

※車種によって搭載できない場合があります。
※車載時は機械から燃料を抜き、ロープなどでしっかり固定してください。



Sikkart
しっかり耕うん!

Simple
カンタンうね立て!

Stylish
軽快ラクラク!

「動く・止まる」がカンタン、主クラッチレバー。

ハンドル手元の主クラッチレバーを握ると動き、離すと止まります。




うね立てマットと一体式の移動車輪を標準装備。

※一部型式除く



旋回がラクラク。(S仕様)

左右にある旋回レバーでロータ片側の回転を止め、スムーズにターン。旋回後は左右ロータ位置が常に対称になるので、スムーズな耕うんができます。



作業に合わせてハンドル調整ができる。

体格や作業に合わせてハンドルを上下・左右に角度調整でき便利です。



主要諸元

名称	ミディStyle	
販売型式名	TMS30	
全長×全幅×全高(mm)	1200×650(ロータ外幅)×1080	
機体質量(重量)(kg)	42(M5TUE3仕様)	43.5(SM5TUE3仕様)
型式名	FJ100D	
種類	空冷4サイクル横軸型 OHV ガソリンエンジン	
総排気量(L(cc))	0.098 [98]	
最大出力(kW (PS))	2.0 [2.7]	
始動方式	リコイルスタータ	
主クラッチ方式/操向クラッチ方式(S仕様)	ベルトテンション / ボール式	
変速段数(段)	前進1	
車軸回転速度(rpm)	110	
耕幅(mm)/最大耕深(mm)	650 / 160	
安全鑑定番号	37070	

ワンタッチ停止スイッチ
ハンドルの調整・折りたたみが可能

「軽〜く始動」
リコイルスタータ



楽ラク耕うん
ロータ(M仕様)

TMS30-M5TUE3

「動く・止まる」
主クラッチレバー

ロープ掛け用フック

残量が確認できる
燃料タンク

簡単うね立てマット
(U仕様)

燃料排出が
カンタン。
引っ張るだけで
OK!

