

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454
 広畑: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857

18V でこのパワー
 軽快にパワフル締付け **300N・m** 最大締付けトルク
 小型化&トルク向上、さらに多彩なモードで高効率作業



※ソケットは別途
 レンタル料がかかります

■特長

正逆転オートストップモード



モード	正転時(打撃開始後)	逆転時(打撃終了後)
1	すぐに回転停止 足場の締付け、軽自動車の タイヤ仮締めなど	すぐに回転停止 全用途に
2	約0.5秒で回転停止 配管の接合、普通自動車のタ イヤ仮締めなど	約0.2秒で回転停止 足場の解体など
3	約1秒で回転停止 鉄骨材の仮締めなど	低速回転(300min ⁻¹) ※停止はしません ボルトやナットを任意に止めたい時など

スイッチ全速モード



トリガを少し引けば、
 一気に全速回転。
 効率良く連続作業が行え、
 スイッチ操作の疲労も軽減

打撃力4段切替



打撃モード	回転数	打撃数
4(最速)	0~3200min ⁻¹ (回転/分)	0~4000min ⁻¹ (回/分)
3(強)	0~2600min ⁻¹ (回転/分)	0~3400min ⁻¹ (回/分)
2(中)	0~1800min ⁻¹ (回転/分)	0~2600min ⁻¹ (回/分)
1(弱)	0~1000min ⁻¹ (回転/分)	0~1800min ⁻¹ (回/分)

■仕様

(メーカー:株式会社マキタ)

型 式	TW300DRGX
角 ド ラ イ ブ s q	12.7mm
締 付 け 能 力	普通ボルト:M10~M20 高力ボルト:M10~M16
最大締付けトルク	300N・m ※1
寸法(長さ×幅×高さ)	144×81×246mm
質 量	1.8kg(バッテリー含む)
振 動 3 軸 合 成 値	12.5m/s ² ※2
充 電 時 間	実用充電:約 27分 フル充電:約 40分
1 充電あたりの作業量(目安) M16 高力ボルト	約 370本 ※3
付 属 品	バッテリー:BL1860B 充電器:DC18RF



スイッチ全速モード

トリガを少し引けば、一気に全速回転。効率良く
 連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。
※調整した打撃力の最大回転数。



打撃力4段切替

作業に応じて、打撃力を細かく選択可能。



- 部材を傷つけにくいハンマースカバー
- バッテリー保護回路
- LEDライト(2灯式/回転前点灯+残照機能)
- ソフトグリップ
- フック付