

## DFC-20A

Flush Cutter

難所・狭小・幅狭箇所。M20までの様々な材料をツラ切断で除去可能。  
局所使用に特化したDFC-20A。



■チップソーの平均交換時期と推奨切断時間 (SD345鉄筋時)


鉄筋径	推奨切断時間	切断本数
D10	3秒	1,000本
D13	3秒	1,000本
D16	5秒	800本
D19	6秒	500本

切断可能径 10~20mm	回転数 1,650 rpm (無負荷時)	電源・電流 単相 100V 11A (1050W)	本体寸法 (L)1450 (W)140 (H)100mm	質量 3.4 kg
グリップ部 180° 回転式	二重絶縁 	セーフティ スイッチ		

- 付属品：工具セット・保護メガネ・サイドハンドル  
チップソー1枚・ダストケース・専用樹脂ケース
- 標準チップソー：外径110×厚1.5mm 超硬
- 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
- 全ネジボルトの切断は、バリ取り不要でナットが入ります。
- 持ち手部分は180度の可変式。-90度、0度、90度のお好きな角度で保持できます。
- 3方向からサイドハンドルを着脱可能。シーンに応じて自由自在。
- スイッチ部に安全保持機構を搭載。セーフティスイッチが万が一の誤作動を防止します。

■純正チップソーはDFC-19C用との共用品

部品番号：1FC3096000



### 3WAYハンドル

左右に加え上部にもハンドルが着脱可能。狭小のシチュエーションにも幅広く対応します。



### ■グリップ部180度回転式

持ち手部分は180度の回転式。好きな向きで保持できますので、狭い箇所でも安定します。



### ■セーフティスイッチ

万が一の誤作動を防止します。



### ■ダストケース

ダストケースを標準装備。シーンに合わせてお使い頂けます。



不要な鉄筋をツラで切断



アンカーボルトの除去



開口部を作成



狭小箇所も楽々



わずか数ミリのツラ切断



火花も少なくきれいで早く

全ネジボルトもバリ取り不要でナットが入ります

— こんな作業があつという間のツライチカッター。まったく新しい作業環境を提供します。 —

あれば便利…がきっと見つかる

# レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社：079-281-5454

広島：079-236-3605

加古川：079-425-2857