

Super Ace Washer

SAR-N1タイプ リース&レンタル機 スペシャルモデル

建設現場での洗浄、高所揚水などに最適です。

〈**湯水停止機能付**〉**新機能**
(3.7kw・5.5kwのタンク付のみ)

〈**高所揚水**〉
自動運転付で、高所揚水が可能。

〈**コンパクト**〉
ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなく
コンパクトボディー。

〈**ステンレスタンク**〉
全機種SUS水タンク付で
サビによるトラブル解消。

〈**使い易さ**〉
自動エア抜き、1点吊フック、
2段積ボディーなど使い易さを追求。



SAR-N1

仕様表

型式名	SAR-2308N1	SAR-3005N1	SAR-3007N1	SAR-3010N1	SAR-1520N1	SAR-2015N1	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N1	SAR-1535N1
コードNo.	03A012/50Hz 03A112/60Hz	03A0B2/50Hz	03A132/60Hz	03A052/50Hz 03A152/60Hz	03A062/50Hz 03A162/60Hz	03A042/50Hz 03A142/60Hz	03A072/50Hz 03A172/60Hz	03A082/50Hz 03A182/60Hz	03A0A1/50Hz 03A1A1/60Hz	03A091/50Hz 03A191/60Hz
ポンプ 圧力MPa(kgf/cm ²)	8.0(82)	4.9(50)	7.0(71)	9.8(100)	19.6(200)	15.0(150)	19.6(200)	13.7(140)	17.6(180)	34.3(350)
水量(L/min)	23	30	28	28	15	20	20	28	30	15
伝達方法	ホローシャフト直結									
モーター 型式	三相200V									
出力kw	3.7			5.5			7.5		11	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×570×730						1060×580×775			
質量(kg)	99	106	99	112/50Hz 105/60Hz		105	138	145/50Hz 138/60Hz		158
SUS水タンク容量(L)	80						100			
標準付属品	タービンガン、高圧ホース3/8×20m、キャブタイヤ5m、外部ラインストレーナ									高圧噴射ガン 高圧ホース3/8×20m キャブタイヤ10m




仕様表

型式名	SAR-2308N1	SAR-3005N1	SAR-3007N1	SAR-3010N1	SAR-1520N1	SAR-2015N1	SAR-2020N1	SAR-3014N1	SAR-3018N1	SAR-1535N1
コードNo.	03A012/50Hz 03A112/60Hz	03A0B2/50Hz	03A132/60Hz	03A052/50Hz 03A152/60Hz	03A062/50Hz 03A162/60Hz	03A042/50Hz 03A142/60Hz	03A072/50Hz 03A172/60Hz	03A082/50Hz 03A182/60Hz	03A0A1/50Hz 03A1A1/60Hz	03A091/50Hz 03A191/60Hz
ポンプ 圧力MPa(kgf/cm ²)	8.0(82)	4.9(50)	7.0(71)	9.8(100)	19.6(200)	15.0(150)	19.6(200)	13.7(140)	17.6(180)	34.3(350)
水量(L/min)	23	30	28	28	15	20	20	28	30	15
伝達方法	ホローシャフト直結									
モーター 型式	三相200V									
出力kw	3.7			5.5			7.5		11	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	920×570×730						1060×580×775			
質量(kg)	99	106	99	112/50Hz 105/60Hz		105	138	145/50Hz 138/60Hz		158
SUS水タンク容量(L)	80						100			
標準付属品	タービンガン、高圧ホース3/8×20m、キャブタイヤ5m、外部ラインストレーナ									高圧噴射ガン 高圧ホース3/8×20m キャブタイヤ10m

〈用途〉

- 土木建設機械の泥落としに
- 管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に
- 高所での使用に



高所使用例

〈使用例〉



現場出入口



解体