

MS-150 自走式フロアスクレーパー

※ 特 長

- ・ブレードは前後進スライダー機構による往復直線運動方式。
- ・強粘性Pタイルや長尺シートも、強い衝撃と前進力によりスピーディーに剥がせます。
- ・ブレードの往復運動及び走行の動力は、出力1100Wの余裕のあるモーターを採用。
- ・走行とブレードのスイッチを分離する事により、安全な作業ができます。
- ・HST(静油圧式一体型ミッション)及び減速機の採用により、レバー操作で0～0.6km/hの任意の速度が得られ、作業速度を設定できます。
- ・前後進レバーを操作すると自動的に電磁クラッチが繋がって走行します。補助車輪によって方向転換や位置合わせが容易にできます。
- ・ブレードの角度調整は、床材の種類に合わせて簡単にできます。
- ・ブレード交換作業時に便利な取っ手を前部に設置しています。
- ・ブレードの研磨や交換が容易にできるよう、スタンドも標準装備。
- ・運搬等に安全なブレードカバーを取り付けできます。
- ・ハンドルの高さを自在に調整できます。
- ・大口径駆動輪を採用により大きな駆動力が発揮します。
- ・一点吊りフックを標準装備。
- ・10mの延長コードは、ハンドル横のフックに簡単に巻取ることができます。



型 式		MS-150
全 長		1680mm
全 幅		394mm
全 高〔ブレード角度調整時 最大/最小〕		1054mm/814mm
全 高〔ハンドル格納時 最大/最小〕		1410mm/1280mm
剥がし幅(ブレード幅)		357(305)mm
ブレード調整角度		17° ～28°
走行速度		前後進 0～0.6km/h
走行方式		HST＋減速機
質 量		198kg
モーター	入力電圧	100V
	入力電流〔50/60Hz〕	15.4A/14.4A
	出 力	1100W
	極 数	4P
	回転数〔50/60Hz〕	1500min ⁻¹ /1800min ⁻¹
	外部構造	防滴保護型

レンタル商品案内