

ニュータイプの2本シリンダー搭載型で大割作業に新旋風

サイレント TS-Wクラッシャー

- ◇ 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で開閉スピードがぐんとアップ
- ◇ ウェッジアームの採用で抜群のくい込み能力を実現
- ◇ 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的なフレーム形状



ウェッジアーム

			TS-WB620V FR/ARTS/HR
質量	標準	kg	780/880/880
	最軽量	kg	740/850/850
全長		mm	1670/1860/1850
最大開口幅/最小開口幅		mm	620/0
全幅		mm	1105
破碎力(先端部)		kN	355
使用圧力		MPa	28
標準装備バルブ			
取付ショベルクラス		ton	6~9

サイレント TS-Sカッター

- ◇ 特殊形状のカッター刃(ARK刃円弧形状刃)の採用によりカタログ値以上の切断力を発揮
- ◇ シングルシリンダー片刃駆動
- ◇ 増速バルブを廃止することによりシンプルなシリンダ構造で信頼性を向上、高性能ショベルの吐出量を有効に生かす大ロッド径を採用して開きのスピードを確保



近日発売

		TS-S250C FR	TS-S320C FR/ARTS/HR	TS-S430C FR/ARTS/HR	TS-S550C FR/ARTS/HR	TS-S660C FHR
質量	kg	280	760/800/780	1400/1460/1460	2430/2510/2510	3630
全長	mm	1155	1630	2055/2195/2195	2445/2550/2550	2835
全幅	mm	605	875	1115	1400	1618
先端開口幅	mm	325	475	565	690	815
刃先開口幅	mm	220	340	400	515	630
カッター刃長(フレーム/アーム)	mm	220/250	320/380	420/500	550/600	660/720
切断力(中央部)	kN	340	745	1080	1910	2310
使用圧力		25	28	28	32	32
取付ショベルクラス	ton	3~5	6~9	12~18	20~25	30~40



TS-S550C

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454
 広畑: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857