

KX-57-6

レンタル商品案内

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454

広畑: 079-236-3605

加古川: 079-425-2857



● 回転フォーク

機械質量		5,470 (5,560) kg
機体寸法 (輸送時)	全長	5,520 mm
	全高	2,550 mm
	全幅	1,960 mm
	最低地上高	310 mm
エンジン	区分	クボタ 4 気筒水冷立型 V2607-DI
	型式	V2607-DI-EDM ET06
	総排気量	2,615L (2,615 cc)
	定格出力 / 回転数 *1	35.5kw (48.3ps) / 2,200 rpm
掘削性能 *2	最大掘削高さ	5,820 mm
	最大ダンプ高さ	4,160 mm
	最大掘削深さ	3,890 mm
	最大垂直掘削深さ	3,070 mm
	最大掘削半径	6,260 mm
	オフセット量 (右 / 左)	750/550 mm
	最小フロント旋回半径 (スイング時)	2,420 (2,010) mm
標準シュー	標準シュー形式	鉄クローラ
	シュー幅	400 mm
走行部	クローラ全長	2,500 mm
	タンブラ中心距離	1,990 mm
	クローラ中心距離	1,560 mm
	走行速度 (1 速 / 2 速)	2.7/4.6 km/h
	登坂能力	30°
旋回速度		9.2 rpm
排土板	排土板幅	1,960 mm
	排土板高さ	410 mm
	リフト量	440/410 mm
サービスポート流量	AUX1/AUX2	75/37 L/min
接地圧		31.5 (32.0) kPa
燃料タンク容量		75 L



① 左操作レバー

② 右操作レバー

左回転
右回転

開き
掴み