

# CO<sub>2</sub>/MAG レンタル商品案内

## ダイナオートXD200・350・500

レンタルのソオイ

阿保：079-281-5454

広畑：079-236-3605

加古川：079-425-2857

マイコン・サイリスタ制御式CO<sub>2</sub>/MAG自動溶接機

マイコンサイリスタ制御方式と、一線式制御ケーブル方式の採用により、抜群の操作性  
作業性と同時に溶接品質も大幅に向上

- ◎マイコン搭載により一元調整機能を実現(個別調整でも使用可能)
- ◎直読式の電流目盛の採用により目盛がシンプルで使い勝手が向上
- ◎溶込制御機能の搭載により、狭間先などのワイヤ突き出し長が変化する溶接でも、常に安定した溶け込みを実現(XD350・500のみ)



### ●標準仕様

	CPXD-200	CPXD-350	CPXD-500
●溶接電源	CPXD-200	CPXD-350	CPXD-500
定格入力	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格出力	200A/25V	350A/36V	500A/45V
出力調整範囲	50~200A/15~25V	50~350A/15~36V	50~500A/15~45V
定格使用率	50%	50%	60%
質量(寸法)	92kg(380×660×659mm)	103kg(380×660×659mm)	162kg(460×660×859mm)
●ワイヤ送給装置	CM-2302	CM-2302	CM-2302
●溶接トーチ	WT2000-SD	WT3500-SD・WT3510-SD	WT5000-SD
●ガス流量調整器	NP-201	NP-201	FCR-226(ヒータ付)

## 軽天サッシ工事業、シャッター工事業等の業務用薄物溶接に最適

φ2.6が家庭電源でも使用でき、点付け・連続溶接ができます。

### 100V用

※使用条件(夏・冬)・溶接棒の太さにより使用率は変動します。

### 100V専用直流溶接機/業務用

## PW-100S

パワーウェルダ100S



- 溶接電流 100A
- 適応溶接棒 φ2.6(φ1.0~2.6)
- 溶接可能母材 1.0~5.0mm
- 使用率 40%(10分中4分溶接、6分休憩)
- サイズ W163×D360×H215mm
- 重量 8.5kg

使用率	40%	70%	100%(連続)
溶接電流	100A	75A	65A以下

元払単位/1台




母材4.5mm、φ2.6で溶接



## TB-500D

- サイズ W250×D335×H240mm
- 電線 3.5mm<sup>2</sup>×3芯×3m
- 重量 19.0kg

リングトランス



■単巻トランス(連続定格)安全ブレーカ付/リングトランス

■入力/単相200V 丸端子

TB-500D	5.0	50	単相 200V 丸端子	単相 100V (⚡)×4 単相 115V (⚡)×4	3.5mm <sup>2</sup> ×3芯×3m (3.5-6端子)	安全ブレーカ (30A)	19.0	1
---------	-----	----	-------------	--------------------------------	----------------------------------------	-----------------	------	---