

炭酸ガス 溶接機

CO2溶接・手棒溶接・ガウジング・三相電源・单相電源など、便利機能を搭載!
これからの現場作業がはかどる…

1台5役の炭酸ガス溶接機、マルチマイティ

仕事の能率が上がる、溶接のプロのために開発しました。



モデル		DGW400MP-GS (W)		
発電方式		回転界磁型		
直流溶接電源	出力切替	半自動溶接	手棒溶接	ガウジング
	定格出力電流	370/390A	370/390A	370/390A
	定格負荷電圧	36.8/37.6V	34.8/35.6V	34.8/35.6V
	定格使用率	60%	60%	60%
	電流調整範囲	~390/~400	50~390/50~400	100~390/100~400
	使用溶接棒	φ0.9~φ1.4	φ2.6~8.0	φ4.0~8.0
	定格回転数	3000/3600min ⁻¹		
交流電源	無負荷電圧	MAX85V		
	定格周波数	50/60Hz		
	定格回転速度	3000/3600min ⁻¹		
	相数	单相	三相	
	定格電圧	100V	200V	
	定格電流	30A×1, 15A×4	34.6/43.3A	
	定格出力	9kVA	12/15kVA	
エンジン	定格出力	連続		
	名称	クボタ D1105		
	型式	立型直列水冷4 サイクル 3気筒ディーゼルエンジン		
	排気量	1.123L		
	定格出力	19.3kW/3000min ⁻¹ / 20.7kW/3600min ⁻¹		
	燃料の種類	ディーゼル軽油 JIS2号		
	潤滑油	API分類 CF級以上		
潤滑油容量	5.1L(有効1.4L)			
冷却水容量	4.3L(サブタンク容量約0.6L含む)			
始動方式	セルスターター式			
バッテリー	55B24L			
燃料タンク容量	43L			
騒音値※1(音響パワーレベル)	64/65dB(A) [Lwa92dB]			
外形寸法	長さ	1567mm		
	幅	700mm		
	高さ	848mm(車輪付:960mm)		
本体質量	乾燥質量※2	502kg(車輪付:513kg)		
	整備質量	550kg(車輪付:561kg)		

電撃防止機能付

オイルガード付

安心のオイルガード

燃料: 43.0L
エンジンオイル: 5.1L
冷却水: 4.3L

容量

機内の総油量 52.4L < 58L

オイルガードは機内の総油量以上をカバーします。

超低騒音

機能	出力		備考
	50Hz	60Hz	
1 CO2半自動溶接	340A	350A	使用率100%
	370A	390A	使用率60%
2 手棒溶接	370A	390A	使用率60%
3 ガウジング	390A	400A	最大出力
4 三相交流電源	12kVA	15kVA	200V
5 单相交流電源	9kVA	9kVA	100V

あれば便利…がきつと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454

広畑: 079-236-3605

加古川: 079-425-2857