

垂直昇降(シザース)型 ホイール式高所作業車

ENTL061 超コンパクト設計

- ◇昇降装置
トグルスイッチによる ON/OFF 制御
- ◇走行装置
ジョイスティックによる無段階比例制御
- ◇タイヤ
白色ニューマチックソリッドタイヤ

作業床側操作パネル



- ① 走行 & ステアリングレバー
- ② 高さ表示灯
- ③ 警報灯、電源灯
- ④ リフトスイッチ
- ⑤ バッテリ電圧計 & 時間計
- ⑥ 非常停止ボタン
- ⑦ キースイッチ

仕様

型式	ENTL061-2
名称	垂直昇降(シザース)型ホイール式高所作業車
●作業床	
最大積載荷重	250kg
最大地上高	6,100mm
最低地上高	970mm
内側寸法	1,610-2,540×645×990mm
●昇降装置	
形式	一端固定式 4 段 X 型
昇降速度	上昇 27sec 下降 26sec
●走行装置	
駆動方法	DC モータ
走行速度	0~4.0 km/h
ブレーキ	後輪両輪
登坂能力	14 度
最小旋回半径	1,520mm
●電源	
入力電源	単相 AC100V
バッテリー電圧	DC24V
バッテリー容量	100Ah (5 時間率)
バッテリー	EB100×2 個
●車両諸元	
全長 × 全幅 × 全高	1,750×750×1,960mm
機体質量	1,180kg

マジカルターン

90 度のタイヤステアリング角度と独自の制御により、ピボットターンが可能です。

最小旋回半径

1.52m

簡単操作

1 本レバーによる独自の制御方式とセンタリング機構により、初めてでも扱いやすい操作性を実現しました。

一点吊りで らくらく積込み

【特許出願中】

コンプレッサ、発電機と同様の一点吊りフックで、トラックへの積込みが簡単に行えます。



作業床地上高

6.1m

業界初!!

高さ表示機能



※写真のポットホールプロテクタは製造時対応オプションです。

レンタルのソイ

ソイ産業(株) 阿保営業所
079-281-5454

ソイ産業(株) 広畑営業所
079-236-3605

ソイ産業(株) 加古川営業所
079-425-2857