

高圧洗浄機

ディーゼルエンジン式防音温水型

エンジンタイプ

中小企業経営強化税制(A類型)・投資促進税制対象機
SEL-1425V-3

対象/青色申告の中小企業等 期限/2023年3月31日まで
※中小企業経営強化税制の申請には、事前に経費負担上計算の認定が必要です。
●中小企業経営強化税制(A類型)
設備投資額の即時償却または購入額の10%税額控除
資本金3,000万円超、1億円以下の法人の場合は7%税額控除
●中小企業投資促進税制
設備投資額の30%特別償却または購入額の7%税額控除
※資本金3,000万円以下の法人及び個人事業主に限ります。

SUPERACE® WASHER SEL-1425V-3

温水・高温スチーム洗浄が可能

ディーゼルエンジン式の防音型 燃料は軽油のみの一体型
安全弁・湯水停止装置・失火検知装置など安全装置を標準装備

温水高圧洗浄機と除草専用ガンによる**新除草工法!**

NETIS【国土交通省】

新技術情報提供システムに
温水除草工法が登録されました!
[NETIS登録番号 KK-210033]

■ 操作パネル部



- 1 温度調整ダイヤル
常温~150℃の設定が可能
- 2 ボイラースイッチ
冷水、温水を簡単に切替え
- 3 メインキー
セルスターターにより簡単始動
- 4 メンテナンスランプ
各種告知ランプ搭載によりリアルタイムで状態を把握
- 5 アワーメーター
稼働時間の把握が可能

兼用大型燃料タンク

ボイラーとエンジンの燃料を兼用する37Lの大型燃料タンクを採用


高効率ヒートコイル式ボイラー

56,000kcalボイラーにより温水洗浄だけでなく高温スチーム洗浄も可能

温水除草工法紹介動画




自吸方式に対応



外部タンクから自吸可能
湯水停止機能付

水道設備のない現場でも、ローリタンク等に水をためれば、どんな場所でも利用が可能

■ 大型メンテナンスパネル



大型開口部の為メンテナンス性がUP

仕様	
型式名	SEL-1425V-3
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 24.5(250) 水量(L/min) 14.8 回転数(min ⁻¹) 1225
エンジン	名称 水冷4サイクルディーゼルエンジン 総排気量(cc) 479 定格出力 7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹ 最大出力 9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹ 始動方式 セルスターター式 使用燃料 JIS2号軽油 燃料タンク容量(L) 37(ボイラーと共用)
ボイラー	設定温度 30℃~150℃ 出力(kcal/h) 56000
寸法	長さ×幅×高さ(mm) 1227×760×924 質量(kg) 300.0
オプション	その他 煙突

電源設備不要

高圧ポンプとボイラーをエンジンのみで駆動。電源設備は不要



OPTION 温水除草専用ガン

■ SSC-120	■ SSC-650	■ SSC-1000
-----------	-----------	------------



コードNo. 04Z001411 コードNo. 04Z001413 コードNo. 04Z001414

標準付属品	
	ライフルガンASY 1/8-700-クイック 温水*
	噴口扇形 1/8 MVNP1537
	温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック*
	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*
	ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*
	防災面 リケンFH2C
	ニトリル手袋 L PPM-6630

付属品

- ▲ 扇形ノズル付ライフルガン (700mm)
- ▲ 高圧ホース 20m (クイックカップ用)
- ▲ 吸水ホースセット (ストレーナー付)
- ▲ 防災面
- ▲ 作業用手袋



導入事例



重機油おとし

あれば便利…がきっと見つかる

レンタルのソオイ

ご用命はお近くの「レンタルのソオイ」へ

本社: 079-281-5454
 広畑: 079-236-3605
 加古川: 079-425-2857